Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Verfahrensspezifische Parameter:
Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind auf der Homepage der Harz Energie Netz GmbH unter www.harzenergie-netz.de veröffentlicht.

Für das Netzgebiet L-Gas sind diese unter folgenden Link veröffentlicht:
https://www.harzenergie-netz.de/de/Ueber-uns/Veroeffentlichungen-EnWG-Veroeffentlichungen-/Gasnetz/Netzbeschreibung/2024-08-28-KoV-X-SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-Netzbetreiber-L-Gas-ab-.xlsx

Für das Netzgebiet H-Gas sind diese unter folgenden Link veröffentlicht:
https://www.harzenergie-netz.de/de/Ueber-uns/Veroeffentlichungen-EnWG-Veroeffentlichungen-/Gasnetz/Netzbeschreibung/2024-08-28-KoV-X-SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-Netzbetreiber-H-Gas-ab-.xlsx