Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Verfahrensspezifische Parameter:
Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind auf der Homepage der Harz Energie Netz GmbH unter www.harzenergie-netz.de veröffentlicht.

Für das Netzgebiet Gaspool sind diese unter folgenden Link veröffentlicht:
http://www.harzenergie-netz.de/index.cfm?fuseaction=portal.showcontent&viewmode=content&num_obj_id=30795&language=de&menu=24849&rootmenu=24785&page=24848&bp=24848

Für das Netzgebiet NetConnect Germany sind diese unter folgenden Link veröffentlicht:
http://www.harzenergie-netz.de/index.cfm?fuseaction=portal.showcontent&viewmode=content&num_obj_id=30795&language=de&menu=24849&rootmenu=24785&page=24848&bp=24848